

滑车

- 可提供单门滑车、双门滑车和多门滑车
- 按滑车与吊物的连接方式可分为吊钩式滑车、链环式滑车、吊环式滑车和吊架式滑车四种
- 按轮和轴的接触不同可分为轮轴间装滑动轴承及滚动轴承两种
- 按夹板是否可以打开来分，有开口滑车和闭口滑车。开口滑车的夹板是可以打开的，便于装绳索
- 按使用的方式不同分为定滑车和动滑车
- 使用方便，用途广泛，可以手动，机动
- 广泛应用于工厂，矿山，农业，电力，建筑的生产施工，码头，船坞，仓库的机器安装，货物起吊等



名称	型号	额定起重量 (吨)	试验载荷 (千牛)	钢丝绳直径(毫米)		轮槽直径 (毫米)	机体重量 (千克)
				适用	最大		
单轮开口吊钩 链环型滑车	HQG(L)KI-0.5	0.5	8	6.2	7.7	71	1.75
	HQG(L)KI-1	1	16	7.7	11	85	3.25
	HQG(L)KI-2	2	32	11	14	112	6
	HQG(L)KI-3.2	3.2	51.2	12.5	15.5	132	10.5
	HQG(L)KI-5	5	80	15.5	18.5	160	19
	HQG(L)KI-8	8	128	20	23	210	35.2
	HQG(L)KI-10	10	160	23	24.5	240	50.5
	HQG(L)KI-16	16	224	28	31	315	113.5
	HQG(L)KI-20	20	280	31	35	355	162.2

2 轮吊钩 链环型滑车	HQG(L)2-1	1	16	6.2	7.7	71	3.15
	HQG(L)2-2	2	32	7.7	11	85	6
	HQG(L)2-3.2	3.2	51.2	11	14	112	11
	HQG(L)2-5	5	80	12.5	15.5	132	20
	HQG(L)2-8	8	128	15.5	18.5	160	35
	HQG(L)2-10	10	160	17	20	180	47
	HQG(L)2-16	16	224	23	24.5	240	75.2
	HQG(L)2-20	20	280	26	28	280	138.9
	HQG(L)2-32	32	448	31	35	355	237.5
3 轮吊钩 链环型滑车	HQG(L)3-3.2	3.2	51.2	7.7	11	85	8.2
	HQG(L)3-5	5	80	11	14	112	16.83
	HQG(L)3-8	8	128	12.5	15.5	132	18
	HQG(L)3-10	10	160	15.5	18.5	160	47
	HQG(L)3-16	16	224	17	20	190	49.79
	HQG(L)3-20	20	280	20	23	210	69.59
	HQG3-32	32	448	26	28	280	187.8
	HQG3-50	50	700	31	35	355	360
4 轮吊环型滑车	HQD4-8	8	128	11	14	112	29.36
	HQD4-10	10	160	12.5	15.5	132	41.46
	HQD4-16	16	224	15.5	18.5	160	76.23
	HQD4-20	20	280	17	20	180	84
	HQD4-32	32	448	23	24.5	240	196.23
	HQD4-50	50	700	28	31	315	347.9
5 轮吊环型滑车	HQD5-20	20	280	15.5	18.5	160	91.5
	HQD5-32	32	448	20	23	280	303
	HQD5-50	50	700	23	24.5	240	277.5
	HQD5-80	80	1040	31	35	355	516.5
6 轮吊环型滑车	HQD6-32	32	448	17	20	180	122.73
	HQD6-50	50	700	23	24.5	240	277.5
	HQD6-80	80	1040	28	31	315	507.3
	HQD6-100	100	1300	31	35	355	691.3
8 轮吊环型滑车	HQD8-80	80	1040	26	28	280	530
	HQD8-100	100	1300	28	31	315	653.5
	HQD8-160	160	2080	31	35	355	1137.4
	HQD8-200	200	2500	34	38	400	1360
	HQD10-200	200	2500	31	35	355	1552