

## 万向竖吊钢板钳

- 用途：适用于钢板的竖直吊运。
- 载荷范围：0-16 吨
- 采用低碳优质合金钢制造。
- 以单只试验为额定载荷，吊运作业中单只或双只配套使用。
- 只能同时吊运一块钢板，禁止层叠吊运，吊运过程中不得碰撞被吊物。起吊时，必须将锁紧手柄向上以使弹簧拉紧，卸荷时锁紧手柄向下，弹簧放松后，钳和钢板才能分离。
- 吊运过程中不得碰撞被吊物。
- 试验载荷为 2 倍最大工作载荷。
- 严禁超载使用。



| 产品型号    | 额载 ( t ) | 适用钢板厚度 ( mm ) | 自重 ( kg ) |
|---------|----------|---------------|-----------|
| WSQ0.8  | 0.8      | 0 ~ 15        | 2         |
| WSQ1    | 1        | 0 ~ 15        | 4         |
| WSQ1B   | 1        | 0 ~ 20        | 5         |
| WSQ1.6  | 1.6      | 0 ~ 20        | 7         |
| WSQ2    | 2        | 0 ~ 25        | 8         |
| WSQ3.2  | 3.2      | 0 ~ 25        | 15        |
| WSQ3.2B | 3.2      | 0 ~ 30        | 15        |
| WSQ5    | 5        | 0 ~ 30        | 21        |
| WSQ5B   | 5        | 0 ~ 50        | 23        |
| WSQ8    | 8        | 0 ~ 45        | 37        |
| WSQ12   | 12       | 50 ~ 90       | 50        |
| WSQ16   | 16       | 60 ~ 100      | 65        |



