

## 钢丝绳编织吊装带

- 扁平化的结构比传统钢丝绳寿命更长，强度更高
- 比涤纶吊装带更加耐磨损，耐切割
- 可根据客户要求定制钢丝绳编织吊装带的额载、环眼长、宽度、长度。
- 每根钢丝绳编织吊装带都挂有铭牌，载明额载和批次编号,以便于保证产品质量的可追溯性。



规格型号	额载	宽度	厚度	环眼长	首重/米	增加每米重量
GSBD-0.75	0.75	30	6	195	1.6	1
GSBD-1.25	1.25	40	6	195	1.9	1.3
GSBD-2	2	40	10	300	4.1	2.2
GSBD-3	3	60	10	300	4.5	2.5
GSBD-6	6	90	10	400	7.2	4.6
GSBD-8	8	120	10	400	9.2	6.2

## 九股钢丝绳

- 该索具消除了传统索体绳芯对索体弯曲半径的影响，加工范围：Φ40mm~Φ320mm.
- 相互均匀绕制的索体及层列式结构的环眼大大提高了索具的承载吨位。
- 同等吨位条件下，自重比普通索具大幅降低，长度可以做的更短。
- 索具环眼部位经特殊处理，延长了索具的使用寿命。



规格型号	子绳直径	成品绳径	环眼尺寸	额定载荷	破断载荷
	mm			KN	
JGGS-40	10	40	350	84	420
JGGS-44	11	44	385	101	505
JGGS-48	12	48	420	121	605
JGGS-52	13	52	455	142	710
JGGS-56	14	56	490	165	825
JGGS-64	16	64	560	215	1075
JGGS-72	18	72	630	272	1360
JGGS-80	20	80	700	337	1685

JGGS-88	22	88	770	407	2035
JGGS-96	24	96	840	484	2420
JGGS-104	26	104	910	569	2845
JGGS-112	28	112	980	660	3300
JGGS-128	32	128	1120	862	4310
JGGS-144	36	144	1260	1091	5455
JGGS-160	40	160	1400	1347	6735
JGGS-176	44	176	1540	1629	8145
JGGS-192	48	192	1680	1932	9660
JGGS-208	52	208	1820	2274	11370
JGGS-224	56	224	1960	2633	13165
JGGS-240	60	240	2100	3026	15130
JGGS-256	64	256	2240	3437	17185
JGGS-264	66	264	2310	3659	18295
JGGS-272	68	272	2380	3314	16570
JGGS-280	70	280	2450	3512	17560
JGGS-288	72	288	2520	3716	18580
JGGS-296	74	296	2590	3924	19620
JGGS-304	76	304	2660	4140	20700
JGGS-312	78	312	2730	4360	21800
JGGS-320	80	320	2800	4588	22940