


扁平环形吊装带

- 本公司扁平吊装带执行 JB/T8521.1.2007 及欧盟 EN1492-1 : 2000+A1 : 2008 标准.
- 可根据不同使用环境提供聚酰胺、聚酯、聚丙烯材质扁平吊装带.
- 适用温度：聚酯、聚酰胺-40°C~100°C，聚丙烯-40°C~80°C.
- 每根吊装带都印有批次编号,以便于保证产品质量的可追溯性.
- 采用瑞士进口织机及德国染整机加工.
- 不同的颜色代表不同的工作载荷，可通过吊带颜色轻易判断出工作载荷.
- 不同工作载荷的吊装带有不同数量的黑色识别线.
- 吊环上缝有抗磨护套.
- 可根据客户要求提供安全系数 6:1 和 7:1 的吊装带.
- 吊装带具有轻便、柔软、不损伤被吊物表面的特点.

W03 标准型扁平环形吊装带								
型号	颜色	额载 (kg)	厚度 (mm)	6:1 宽度 (mm)	7:1 宽度 (mm)	长度 (m)	6:1 重量 kg/m	7:1 重量 kg/m
W03-01	紫色	1000	4	25	30	0.5~100	0.18	0.2
W03-02	绿色	2000	4	50	60	1~100	0.39	0.42
W03-03	黄色	3000	4	75	90	1~100	0.62	0.65
W03-04	灰色	4000	4	100	120	1.5~100	0.73	0.9
W03-05	红色	5000	4	125	150	1.5~100	0.96	1.14
W03-06	棕色	6000	4	150	180	1.5~100	1.12	1.33
W03-08	蓝色	8000	4	200	240	2.0~100	1.65	1.85
W03-10	深蓝色	10000	4	250	300	2.0~100	2.05	2.32
W03-12	深棕色	12000	4	300	300	2.0~100	2.34	2.94

W04 加厚型扁平环形吊装带								
型号	颜色	额载 (kg)	厚度 (mm)	6:1 宽度 (mm)	7:1 宽度 (mm)	长度 (m)	6:1 重量 kg/m	7:1 重量 kg/m
W04-02	紫色	2000	7.5	25	30	0.5~100	0.44	0.5
W04-04	绿色	4000	7.5	50	60	1~100	0.82	0.9
W04-06	黄色	6000	7.5	75	90	1~100	1.32	1.42
W04-08	灰色	8000	7.5	100	120	1.5~100	1.76	2
W04-10	红色	10000	7.5	125	150	1.5~100	2.24	2.62
W04-12	棕色	12000	7.5	150	180	1.5~100	2.68	2.92
W04-16	蓝色	16000	7.5	200	240	2.0~100	3.64	3.78
W04-20	深蓝色	20000	7.5	250	300	2.0~100	4.7	4.92
W04-24	深棕色	24000	7.5	300	300	2.0~100	5.18	5.54

