

单肢吊装带索具

- 吊装带组合索具执行 JB/T8521.2-2007、EN1492-2 : 2000+A1 : 2008 标准.
- 本吊带组合索具由吊环、吊装带、卸扣、吊钩、金属末端件等组合而成.
- 本吊带组合索具可根据客户要求自由组合.
- 每套吊装带组合索具都挂有铝制铭牌,以便于保证产品质量的可追溯性.
- 在使用过程中注意夹角与吨位的关系.
- 吊装带组合索具具有轻便、柔软、不损伤被吊物表面的特点.
- 提供合格证及质保证书.

标准型

- 配备欧式眼型吊钩, 实用且实惠
- 吊装带长度 L 根据客户要求



规格型号	额载 (t)	长度范围	尺寸 mm					强力环 (t)	吊钩 (t)
		L (m)	A	B	d	E	H		
MS1A-01	1	1~10	60	110	13	24	21	1.6	1.12
MS1A-02	2	1~10	60	110	16	30	27.5	2.12	2
MS1A-03	3	1~10	75	135	18	34	33	3.15	3.15
MS1A-04	4	1.5~10	90	160	22	39	43.5	5.3	5.3
MS1A-05	5	2.0~10	90	160	22	39	43.5	5.3	5.3
MS1A-06	6	2.0~10	100	180	26	46	50	8	8
MS1A-08	8	2.0~10	100	180	26	46	50	8	8
MS1A-10	10	2.0~10	110	200	32	48	56	11.2	12.5
MS1A-12	12	3.0~10	140	260	36	48	56	14	12.5
MS1A-15	15	3.0~10	160	300	40	71	62	17	15

MS1A-20	20	3.0~10	180	340	45	81	75	21.2	21.2
MS1A-25	25	3.0~10	190	350	50	102	89	31.5	31.5
MS1A-30	30	3.5~10	200	400	56	102	89	45	31.5

自锁钩型

- 配备欧式眼型自锁吊钩，自锁结构更安全
- 只有扳动保险卡开关才可以打开吊钩，负载状态下自动闭合
- 吊装带长度 L 根据客户要求



规格型号	额载 (t)	长度范围 L (m)	尺寸 mm					强力环 (t)	吊钩 (t)
			A	B	d	E	H		
MS1B-01	1	1~10	60	110	13	28	19.5	1.6	1.12
MS1B-02	2	1~10	60	110	16	35	24	2.12	2
MS1B-03	3	1~10	75	135	18	45	30	3.15	3.15
MS1B-04	4	1.5~10	90	160	22	52.5	40	5.3	5.3
MS1B-05	5	2.0~10	90	160	22	52.5	40	5.3	5.3
MS1B-06	6	2.0~10	100	180	26	63	50.5	8	8
MS1B-08	8	2.0~10	100	180	26	63	50.5	8	8
MS1B-10	10	2.0~10	110	200	32	85	55	11.2	12.5
MS1B-12	12	3.0~10	140	260	36	85	55	14	12.5
MS1B-15	15	3.0~10	160	300	40	86	67	17	15
MS1B-20	20	3.0~10	180	340	45	96	75	21.2	21.2
MS1B-25	25	3.0~10	190	350	50	133	97	31.5	31.5
MS1B-30	30	3.5~10	200	400	56	133	97	45	31.5

旋转自锁钩型

- 配备欧式眼型旋转自锁吊钩，自锁结构更安全
- 只有扳动保险卡开关才可以打开吊钩，负载状态下自动闭合
- 非承载条件下可调节旋转吊钩受力方向
- 吊装带长度 L 根据客户要求



规格型号	额载 (t)	长度范围 L (m)	尺寸 mm					强力环 (t)	吊钩 (t)
			A	B	d	E	H		
MS1C-01	1	1~10	60	110	13	29	20	1.6	1.12
MS1C-02	2	1~10	60	110	16	34	26	2.12	2
MS1C-03	3	1~10	75	135	18	44	30	3.15	3.15
MS1C-04	4	1.5~10	90	160	22	52	40.5	5.3	5.3
MS1C-05	5	2.0~10	90	160	22	52	40.5	5.3	5.3
MS1C-06	6	2.0~10	100	180	26	60	50.5	8	8
MS1C-08	8	2.0~10	100	180	26	60	50.5	8	8
MS1C-10	10	2.0~10	110	200	32	83	62	11.2	12.5
MS1C-12	12	3.0~10	140	260	36	83	62	14	12.5
MS1C-15	15	3.0~10	160	300	40	88	66	17	15
MS1C-20	20	3.0~10	180	340	45	95.5	74	21.2	21.2
MS1C-25	25	3.0~10	190	350	50	150	96	31.5	31.5
MS1C-30	30	3.5~10	200	400	56	150	96	45	31.5

吊带钩型

- 配备吊装带专用吊钩，安装方便快捷
- 吊带钩强度等级 G100，自重更轻，强度更高
- 吊带钩的开闭式结构可方便更换受损吊带，节约成本
- 与 EN1492-2：2000+A1：2008 标准吊带颜色匹配，可通过专属颜色快速区分额载，避免错用
- 吊装带长度 L 根据客户要求



规格型号	额载 (t)	长度范围 L (m)	尺寸 mm					强力环 (t)	吊钩 (t)
			A	B	d	E	H		
MS1D-01	1	1~10	60	110	13	33	21	1.6	1
MS1D-02	2	1~10	60	110	16	40	27	2.12	2
MS1D-03	3	1~10	75	135	18	41	33	3.15	3
MS1D-04	4	1.5~10	90	160	22	50.5	40.5	5.3	4
MS1D-05	5	2.0~10	90	160	22	50.5	40.5	5.3	5

方式系数	单根吊装工作载荷(最大)kg						双根吊装工作载荷(最大)kg			三、四根吊装工作载荷(最大)kg			
	1.0	0.8	2.0	7° < β < 45°	45° < β < 60°	7° < β < 45°	45° < β < 60°	7° < β < 45°	7° < β < 45°	45° < β < 60°	45° < β < 60°	7° < β < 45°	45° < β < 60°
圆形吊装带													
扁平吊装带													
成套软吊索													
方式系数	1.0	0.8	2.0	1.4	1.0	0.7	0.5	1.4	1.12	1.0	0.8	2.1	1.5