

## 双肢吊装带索具

- 吊装带组合索具执行 JB/T8521.2-2007、EN1492-2 : 2000+A1 : 2008 标准。
- 本吊带组合索具由吊环、吊装带、卸扣、吊钩、金属末端件等组成而成。
- 本吊带组合索具可根据客户要求自由组合。
- 每套吊装带组合索具都挂有铝制铭牌,以便于保证产品质量的可追溯性。
- 在使用过程中注意夹角与吨位的关系。
- 吊装带组合索具具有轻便、柔软、不损伤被吊物表面的特点。
- 提供合格证及质保证书。

### 标准型

- 配备欧式眼型吊钩, 实用且实惠
- 吊装带长度 L 根据客户要求



规格型号	额载 (t)		长度范围 L (m)	尺寸 mm					强力环 (t)	吊钩 (t)
	$\beta \leq 45^\circ$	$45^\circ < \beta \leq 60^\circ$		A	B	d	E	H		
MS2A-1.4	1.4	1	1~10	60	110	13	24	21	1.6	1.12
MS2A-2.8	2.8	2	1~10	75	135	18	30	27.5	3.15	2
MS2A-4.2	4.2	3	1~10	90	160	22	34	33	5.3	3.15
MS2A-5.6	5.6	4	1.5~10	100	180	26	39	43.5	8	5.3
MS2A-7	7	5	2.0~10	100	180	26	39	43.5	8	5.3
MS2A-8.4	8.4	6	2.0~10	110	200	32	46	50	11.2	8
MS2A-11.2	11.2	8	2.0~10	110	200	32	46	50	11.2	8
MS2A-14	14	10	2.0~10	140	260	36	48	56	14	12.5
MS2A-16.8	16.8	12	3.0~10	160	300	40	48	56	17	12.5
MS2A-21	21	15	3.0~10	180	340	45	71	62	21.2	15

MS2A-28	28	20	3.0~10	190	350	50	81	75	31.5	21.2
MS2A-35	35	25	3.0~10	200	400	56	102	89	45	31.5
MS2A-42	42	30	3.5~10	200	400	56	102	89	45	31.5

**自锁钩型**

- 配备欧式眼型自锁吊钩，自锁结构更安全
- 只有扳动保险卡开关才可以打开吊钩，负载状态下自动闭合
- 吊装带长度 L 根据客户要求



规格型号	额载 (t)		长度范围 L (m)	尺寸 mm					强力环 (t)	吊钩 (t)
	$\beta \leq 45^\circ$	$45^\circ < \beta \leq 60^\circ$		A	B	d	E	H		
MS2B-1.4	1.4	1	1~10	60	110	13	28	19.5	1.6	1.12
MS2B-2.8	2.8	2	1~10	75	135	18	35	24	3.15	2
MS2B-4.2	4.2	3	1~10	90	160	22	45	30	5.3	3.15
MS2B-5.6	5.6	4	1.5~10	100	180	26	52.5	40	8	5.3
MS2B-7	7	5	2.0~10	100	180	26	52.5	40	8	5.3
MS2B-8.4	8.4	6	2.0~10	110	200	32	63	50.5	11.2	8
MS2B-11.2	11.2	8	2.0~10	110	200	32	63	50.5	11.2	8
MS2B-14	14	10	2.0~10	140	260	36	85	55	14	12.5
MS2B-16.8	16.8	12	3.0~10	160	300	40	85	55	17	12.5
MS2B-21	21	15	3.0~10	180	340	45	86	67	21.2	15
MS2B-28	28	20	3.0~10	190	350	50	96	75	31.5	21.2
MS2B-35	35	25	3.0~10	200	400	56	133	97	45	31.5
MS2B-42	42	30	3.5~10	200	400	56	133	97	45	31.5

### 旋转自锁型

- 配备欧式眼型旋转自锁吊钩，自锁结构更安全
- 只有扳动保险卡开关才可以打开吊钩，负载状态下自动闭合
- 非承载条件下可调节旋转吊钩受力方向
- 吊装带长度 L 根据客户要求



规格型号	额载 (t)		长度范围 L (m)	尺寸 mm					强力环 (t)	吊钩 (t)
	$\beta \leq 45^\circ$	$45^\circ < \beta \leq 60^\circ$		A	B	d	E	H		
MS2C-1.4	1.4	1	1~10	60	110	13	29	20	1.6	1.12
MS2C-2.8	2.8	2	1~10	75	135	18	34	26	3.15	2
MS2C-4.2	4.2	3	1~10	90	160	22	44	30	5.3	3.15
MS2C-5.6	5.6	4	1.5~10	100	180	26	52	40.5	8	5.3
MS2C-7	7	5	2.0~10	100	180	26	52	40.5	8	5.3
MS2C-8.4	8.4	6	2.0~10	110	200	32	60	50.5	11.2	8
MS2C-11.2	11.2	8	2.0~10	110	200	32	60	50.5	11.2	8
MS2C-14	14	10	2.0~10	140	260	36	83	62	14	12.5
MS2C-16.8	16.8	12	3.0~10	160	300	40	83	62	17	12.5
MS2C-21	21	15	3.0~10	180	340	45	88	66	21.2	15
MS2C-28	28	20	3.0~10	190	350	50	95.5	74	31.5	21.2
MS2C-35	35	25	3.0~10	200	400	56	150	96	45	31.5
MS2C-42	42	30	3.5~10	200	400	56	150	96	45	31.5

### 吊带钩型

- 配备吊装带专用吊钩，安装方便快捷
- 吊带钩强度等级 G100，自重更轻，强度更高
- 吊带钩的开放式结构可方便更换受损吊带，节约成本
- 与 EN1492-2：2000+A1：2008 标准吊装带颜色匹配，可通过专属颜色快速区分额载，避免错用
- 吊装带长度 L 根据客户要求



规格型号	额载 (t)		长度范围 L (m)	尺寸 mm					强力环 (t)	吊钩 (t)
	$\beta \leq 45^\circ$	$45^\circ < \beta \leq 60^\circ$		A	B	d	E	H		
MS2D-1.4	1.4	1	1~10	60	110	13	33	21	1.6	1
MS2D-2.8	2.8	2	1~10	75	135	18	40	27	3.15	2
MS2D-4.2	4.2	3	1~10	90	160	22	41	33	5.3	3
MS2D-5.6	5.6	4	1.5~10	100	180	26	50.5	40.5	8	4
MS2D-7	7	5	2.0~10	100	180	26	50.5	40.5	8	5

方式系数	单根吊装工作载荷(最大)kg						双根吊装工作载荷(最大)kg				三、四根吊装工作载荷(最大)kg			
	1.0	0.8	2.0	$7^\circ < \beta < 45^\circ$	$45^\circ < \beta < 60^\circ$	$7^\circ < \beta < 45^\circ$	$45^\circ < \beta < 60^\circ$	$7^\circ < \beta < 45^\circ$	$7^\circ < \beta < 45^\circ$	$7^\circ < \beta < 45^\circ$	$45^\circ < \beta < 60^\circ$	$45^\circ < \beta < 60^\circ$	$7^\circ < \beta < 45^\circ$	$45^\circ < \beta < 60^\circ$
圆形吊装带														
扁平吊装带														
成套软吊索														
方式系数	1.0	0.8	2.0	1.4	1.0	0.7	0.5	1.4	1.12	1.0	0.8	2.1	1.5	